

PC42t

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดหน้ากว้าง 4 นิ้ว

Based on more than 40 years of bar code printing innovations, the PC42t desktop printer sets new standards for user-friendliness and affordability. Exceptionally compact and easy to use, this printer is simple to install and is ready to print quickly. Quiet, reliable operation and intuitive design make the PC42t the right fit for light-duty labeling applications in a variety of industries.

Available in either 12.7 mm (½ in) or 25.4 mm (1 in) ribbon core configurations, the PC42t supports media as wide as 110 mm (4.3 in) and fits right into existing printing environments. The 25.4 mm configuration is compatible with ribbon lengths up to 300 m (984 ft) — more than four times the length of competitive offerings. With support for longer ribbons, downtime is reduced and ribbons can be shared with larger printers to provide increased media flexibility.

The PC42t includes broad, industry standard connectivity. Up to four ports are built-in: standard USB device and USB host, plus optional serial or serial+Ethernet. With a user-installable USB-to-parallel cable, the PC42t easily drops into virtually any environment. With its compact size, common media specifications, and support for ZPL-II and EPL emulation, along with Honeywell's popular Direct Protocol (DP), the PC42t provides an easy upgrade path from a variety of legacy Intermec and competitive printers.

With its affordable price and modern features, the PC42t represents a smart solution for the small or medium business looking to improve productivity in label making operations.



Easy to install and ready to print quickly, the streamlined PC42t is an economical choice for media up to 110 mm (4.3 in) wide.

Economical to purchase and use, the PC42t is also a great choice for those looking to deploy thermal label printing for the first time, or for those transitioning away from more expensive inkjet- or laser-based label printing methods.

FEATURES



An economical solution for light-duty thermal printing applications.



Supports a wide range of media, including 12.7 mm (1/2 in) or 25.4 mm (1 in) ribbon cores (depending on the model).



Industry-standard connectivity includes USB host and device, and options for Ethernet, parallel and serial communications.



Easy to use, with a quick-opening design for media replenishment.



Supports ESim (EPL), ZSim (ZPL-II) and Direct Protocol (DP) print languages for maximum compatibility.

PC42t ข้อกำหนดทางเทคนิค

| | |
|-----------------------------|---|
| ทางกายภาพ | |
| ขนาดของเครื่อง (LxWxH): | 297 มม x 226 มม x 177 มม (11.7 นิ้ว x 8.9 นิ้ว x 7.0 นิ้ว) |
| น้ำหนัก: | 2.5 กก (5.5 ปอนด์) |
| ฉลาก | |
| เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 127.0 มม (5.0 นิ้ว) |
| ขนาดแกนฉลาก: | 25.4 มม (1.0 นิ้ว), 38.1 มม (1.5 นิ้ว) |
| ความกว้าง: | 25.4 มม (1.0 นิ้ว) to 110 มม (4.3 นิ้ว) |
| ความยาวต่ำสุดของฉลาก: | 9.6 มม (0.3 นิ้ว) |
| รีบบอน | |
| รองรับรีบบอน: | หมึกอยู่ด้านนอก |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของรีบบอน: | 68.0 มม (2.7 นิ้ว) |
| แกนของรีบบอน: | 12.7 มม (0.5 นิ้ว), 25.4 มม (1.0 นิ้ว) |
| ความกว้างรีบบอน: | 25.4 มม (1.0 นิ้ว) ถึง 109.2 มม (4.3 นิ้ว) |
| ความยาวรีบบอน: | แกน 25.4 มม (1.0 นิ้ว): ยาว 300.0 เมตร แกน (984.0 ฟุต), 12.7 มม (0.5 นิ้ว): 75.0 เมตร (246.0 ฟุต) |
| การพิมพ์ | |
| ความละเอียด: | 8.0 จุด/มม (203 จุด/นิ้ว) |
| ความเร็ว: | 101.6 มม/วิ (4.0 นิ้ว/วิ) |
| ความกว้าง: | 104.1 มม (4.1 นิ้ว) |
| การเชื่อมต่อสื่อสาร | |
| มาตรฐานการเชื่อมต่อ: | เชื่อมต่อแบบ ยูเอสบี USB |
| เพิ่มเติม: | เน็ตเวิร์กและอนุกรม (LAN, RS232) |
| ออฟชั่นเชื่อมต่อเพิ่ม: | Parallel adapter cable |
| รูปแบบของเน็ตเวิร์ก: | TCP/IP-suite (TCP, UDP, ICMP, IGMP), DHCP, BOOTP, LPR, FTP, web page and Telnet 9100, IPv4 |
| รูปแบบของอนุกรม: | XON/XOFF, RTS/CTS |
| หน้าจอแสดงผล | |
| แสดงผล: | 1 ปุ่มพืด และ แสดงผลโดยไฟแอลอีดี |
| ภาษาแสดงผลผ่านเว็บ: | English and Simplified Chinese (Default), Spanish, Portuguese, Russian, Korean, Japanese, Thai |
| กราฟฟิกส์และบาร์โค้ด | |
| รูปแบบกราฟฟิกส์: | 1-bit BMP, GIF, PCX, PNG |
| บาร์โค้ด: | All major 1D and 2D symbologies are supported, including Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN, UCC 128, Grid Matrix, HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI (modified Plessey), PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14 (variations) |

| | |
|---|--|
| ซอฟต์แวร์ | |
| ภาษาของตัวเครื่อง: | Direct Protocol (DP), ZSim (ZPL-II), ESIm (EPL) |
| ไดรเวอร์: | BarTender®, InterDriver Windows® Printer Driver |
| ตัวอักษร: | English & Extended Latin, Arabic, Baltic & Baltic Rim, Cyrillic, Greek, Hebrew, Thai, Turkish, Vietnamese, & more with Monotype™ Universal Font Scaling Technology (UFST) & WorldType Layout Engine (WTLE) |
| สภาวะแวดล้อม | |
| อุณหภูมิที่เครื่องทำงาน: | +5°C ถึง +40°C (+41°F ถึง +104°F) 10 ถึง 80% RH ไม่มีความชื้น |
| อุณหภูมิการเก็บรักษาเครื่อง: | -40°C ถึง +60°C (-40°F ถึง +140°F) @ 10 to 90% RH |
| ไฟฟ้า | |
| ไฟฟ้าเข้า: | 100-240V AC @ 50-60 Hz, 1.5 A |
| ไฟฟ้าออก: | 24V DC, 2.5 A |
| หน่วยความจำ | |
| มาตรฐาน: | 64 MB Flash, 64 MB SDRAM |
| ออฟชั่นเพิ่ม: | USB (พร้อมไดร์) FAT16 or FAT32 ได้ถึง 32 GB |
| OPTIONS | |
| ติดตั้งมาจากโรงงาน: Ethernet, serial port | |
| รองรับมาตรฐาน | |
| หน่วยงานกำกับดูแล: | UL, cUL, cULus, CE, FCC Class A, D Mark CCC, KCC, RCM |
| ด้านความปลอดภัย: | North America: UL & cUL Listed, UL 60950-1; Europe: D Mark, EN 60950-1; CE; Mexico: NYCE Certified, NOM 19; Other Countries: IEC 60950-1 |
| ด้านไฟฟ้า: | USA FCC Title 47, Part 15, Subpart A, Class A; Europe EMC Directive (EN55022 Class A + EN55024); CISPR22 |
| การรับประกัน | |

ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี ; หัวพิมพ์, อะไหล่เปลี่ยน 3 เดือน

Honeywell Scanning & Mobility

9680 Old Bailes Road
Fort Mill, SC 29707
800-582-4263
www.honeywell.com

PC42t-DS Rev A 04/15
© 2015 Honeywell International Inc.

